

# HI-4000 シリーズ等方性電磁界プローブ

HI-3000 シリーズの後継機種



HI-4413P

HI-4413USB

HI-4416

[ プローブ仕様 ]

プローブタイプ	モデル	周波数レンジ	ダイナミックレンジ	寸法	重量
等方性 電界プローブ	HI-4433-GRE	500K~5GHz	3~300V/m	約 10.2φ × 56L Cm	約 540g
	HI-4433-MSE		10~1000V/m		
	HI-4433-STE		30~3000V/m		
等方性 磁界プローブ	HI-4433CH	5M~300MHz	0.1~10A/m		
	HI-4433-HCH		0.03~3A/m		
	HI-4433-LFH	300K~30MHz	0.3~30A/m		

[ 表示部仕様 ]

	HI-4416	HI-4413P	HI-4413USB
アナログ出力	0~5VDC	NA	
データロギング	150 ポイント	PC による	
電源	3.6V NiCad	PC より供給	
寸法(cm)	約 9W × 15H × 3.5D	約 6.4L × 3.2W × 1.3H	約 5.72L × 3.18W × 1.99H
重量	約 460g	約 140g	NA

[ メモ ]

※ 本カタログは ETS-Lindgren 社のカタログ及びマニュアルを参考に作成していますが、最新の情報は ETS-Lindgren 社の HP( <http://www.ets-lindgren.com> )でご確認ください。

■仕様は予告なく変更されることがあります

代理店

**ARF ジャパン株式会社**

〒192-0351 東京都八王子市東中野 2001-16 WEST 明豊 103  
TEL: 042-689-4048 FAX: 042-689-4049  
e-mail: sales@arf-japan.com  
<http://www.arf-japan.com>